



SOYBERG®

ENDÜSTRİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Ürün Adı	PRO 205
Giriş Voltajı	230 V
Max. Giriş Gücü	5.1 KWA
Frekans Hızı	50 Hz
Max. Giriş Akımı	28 A
Güç Faktörü	0.7
Max. Yüksüz Gerilim	65 V
Amper Aralığı	10 - 210 A
Max. Akım	180 @ 35%
Akım (60% A)	132 A
Elektrot	1.6 - 2.5 - 3.25 - 4.00 - 5.00
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	16 x 25 x 36 CM

Ürün Adı	INV 205A
Giriş Voltajı	230 V
Max. Giriş Gücü	5.1 KWA
Frekans Hızı	50 Hz
Max. Giriş Akımı	28 A
Güç Faktörü	0.7
Max. Yüksüz Gerilim	65 V
Amper Aralığı	10 - 210 A
Max. Akım	180 @ 35%
Akım (60% A)	132 A
Elektrot	1.6 - 2.5 - 3.25 - 4.00 - 5.00
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	16 x 23 x 35 CM



Ürün Adı	INV 175A
Giriş Voltajı	230 V
Max. Giriş Gücü	5.5 KWA
Frekans Hızı	50/50 Hz
Max. Giriş Akımı	25 A
Güç Faktörü	0.7
Max. Yüksüz Gerilim	68 V
Amper Aralığı	10 - 140 A
Max. Akım	140 @ 35%
Akım (60% A)	90 A
Elektrot	2.5 - 3.2 - 4.00
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	14 x 22 x 31 CM



Ürün Adı	MMA 160
Giriş Voltajı	230 V
Max. Giriş Gücü	4.0 KWA
Frekans Hızı	50 Hz
Max. Giriş Akımı	20 A
Güç Faktörü	0.7
Max. Yüksüz Gerilim	65 V
Amper Aralığı	10 - 140 A
Max. Akım	140 @ 35%
Akım (60% A)	100 A
Elektrot	1.6 - 2.5 - 3.25
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	13.5 x 25 x 29 cm



Ürün Adı	MMA 200
Giriş Voltajı	230 V
Max. Giriş Gücü	4.0 KWA
Frekans Hızı	50 Hz
Max. Giriş Akımı	20 A
Güç Faktörü	0.7
Max. Yüksüz Gerilim	65 V
Amper Aralığı	10 - 140 A
Max. Akım	140 @ 35%
Akım (60% A)	100 A
Elektrot	1.6 - 2.5 - 3.25
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	13.5 x 25 x 29 cm

Ürün Adı	MIG 205M
Giriş Voltajı	230 V
Görev Döngüsü	%30
Frekans Hızı	50 Hz
Akım	160 A
Jeneratör	2.5 - 5 KVA / 230V ±%17
Tel Kalınlığı	0.8 - 0.9 MM
Tel Ağırlığı	0.5 - 1 Kilo
Kaplamalı Elektrotlar	1.6 - 3.2 MM
Yalıtım Sınıfı	IP 21
Ebatlar	17 x 31 x 22 CM
Ağırlık	4 Kg

